

MŰSZAKI LEÍRÁS

Lebetonozható streetball kosárlabdaállvány 0,5m benyúlással

Anyaga:

Gém: 80 x 80 x 4 ST 37-2 zártszelvény, palánk és gyűrű felfogatólemezzel

Oszlop: 80 x 80 x 4 ST37-2 zártszelvény lebetonozandó merevített talprésszel

Felületkezelés:

Horganyzott

Elhelyezés :

Az oszloprészt 700 mm mélyen, 600 x 600 x 800 mm-es betonalapzatba helyezjük el függőleges helyzetben úgy , hogy a hátsó merevítő rész a játéktéren kívülre essen.

Ezután a palánkot és a gyűrűt egyszerre a fogadólemezzel rögzítjük kontraanyás csavarkötéssel.

A palánk függőleges helyzetbe történő beállítása a gémről kinyúló merevítő beszerelésével történik.

Lásd elhelyezési útmutató.

Használata:

Kosárlabda játékokra. Zsákolás és a kosárgyűrűbe való kapaszkodás esetén a kosárgyűrű merevítői és a palánk megsérülhet, ezért azt kerülni kell.

Az S-Sport International Kft. igazolja hogy, a sporteszköz minden nemű szakhatósági előírásnak (pl. magyar szabvány, nemzetközi FIBA előírások) megfelel.

Garancia:

a beépítéstől számított 1 év

Karbantartás:

A szerkezet rendeltetésszerű használat mellett különleges karbantartást nem igényel. A csavarkötéseket és a hegesztési varratokat évente szemrevételezéssel ellenőrizni

kell. **Meghibásodás esetén a gyártót haladéktalanul értesíteni kell!**