



S-Sport International Kft.

Honlap: www.sportsarok.hu

Forgalmazó: S-Sport International Kft.

7030 Paks, Tolnai út 2.

info@sportsarok.hu

Fogyasztói tájékoztató

ETK szám: 70811

- Cikkszám: 31475 Szobai bordásfal
- Cikkszám: 31474 Gyermek bordásfal

MSZ: 12519

V.t.sz: 9506

Minősége: I. osztály

Műszaki leírás: Az oldallapok fenyő fűrészárúból készülnek. Az oldallapokon 120-140 mm tengelytávolságra lévő furatokba ragasztással kerülnek keményfa bordák.

Festés: Fa felületek szintelen lakkal szórva, fém részek festékekkel felületkezeltek.

Tisztítás: Puha, száraz ruhával.

Tartós hő-, és nedvességátállásól valamint napfénytől óvjuk!

<u>Fő méretei:</u>		<u>Gyermek bordásfal</u>	<u>Szobai bordásfal</u>
	Magassága	2000 mm	2300 mm
	Szélessége	650 mm	720 mm
	Mélysége	110 mm	160 mm
<u>Tartozékai:</u>			
	Állványcsavar 8x50-es	4 db	4 db
	Szerelőfül	4 db	4 db
	6x40-es kapupánt csavar	8 db	8 db
	6-os anyacsavar	8 db	8 db
	6-os alátét (sima)	8 db	8 db
	Műanyag tipli	4 db	4 db



S-Sport International Kft.

Honlap: www.sportsarok.hu

Forgalmazó: S-Sport International Kft.

7030 Paks, Tolnai út 2.

info@sportsarok.hu

Szerelési útmutató:

A falhoz történő rögzítést a bordásfalhoz kapható szerelvénykészlettel végezzük el, mivel ez a sportszer igen balesetveszélyes!

Ügyeljünk, hogy a szerelést szakszerűen végezzük/végeztessük, ezért kérjük szerelési utasításunk betartását!

1. Téglafalhoz történő rögzítéskor a szerelőfüleket a kívánt magasságban (alul, felül) az oldallapok külső oldalára kapupánt csavarokkal felszereljük.
2. A bordásfalat a falhoz támasztjuk és feljelöljük a rövidebb szárban lévő furatokat.
3. A falba 10 vagy 12 mm átmérőjű furatokat készítünk attól függően, hogy a szerelvénykészlet milyen átmérőjű tipliket, illetve csavarokat tartalmaz.
4. A furatokba belenyomjuk a 10 vagy 12 mm-s műanyag tipliket.
5. A bordásfalat visszatesszük a falhoz és a szerelőfülön lévő furatokon keresztül, villáskulcs segítségével behajtjuk a 8x50-es állványcsavart. Ezt követően kellően meghúzzuk azt.
6. Használatbavétel előtt meg kell győződni, hogy a rögzítés megfelelő erős-e, 2000 N húzóerőnek ellenáll-e.

A gyártó a termékért az értékesítést követően rendeltetésszerű használat mellett szavatosságot vállal, igényét a gyártónál kell bejelenteni levélben, vagy telefaxon.